



Portable Power

HA 21-30 m³/min | Compresseurs mobiles



Modèle	9/270 HA	9/300 HA	12/235 HA	17/235 HA	21/215 HA
COMPRESSEUR					
Débit d'air libre - m ³ /min	27,0	30,0	23,5	23,5	21,5
Pression de service nominale - bar (psi)	8,6 (125)	8,6 (125)	12,0 (175)	17,2 (250)	21,0 (300)
Pression max. admissible - bar (psi)	10,3 (150)	10,3 (150)	13,8 (200)	19 (275)	22,8 (330)
Réglage du clapet de sécurité - bar (psi)	15,0 (217)	15,0 (217)	15,0 (217)	28,5 (413)	28,5 (413)
MOTEUR					
Marque	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins
Modèle	QSL9	QSL9	QSL9	QSL9	QSL9
Nombre de cylindres	6	6	6	6	6
Régime à pleine charge - tr/min	1800	1800	1800	1800	1800
Puissance - kW (CV)	224 (300)	254 (340)	224 (300)	254 (340)	254 (340)
Système électrique - V	24	24	24	24	24
Refroidissement	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide
Contenance du réservoir de carburant - L	550	550	550	550	550
Sorties d'air BSPT (standard impérial)	1 x 2" et 3 x 1¼"	1 x 2" et 3 x 1¼"	1 x 2" et 3 x 1¼"	1 x 2" et 3 x 1¼"	1 x 2" et 3 x 1¼"
TEMPÉRATURE AMBIANTE ADMISSIBLE					
Température ambiante admissible (°C)	- 10° / + 52°	- 10° / + 52°	- 10° / + 52°	- 10° / + 52°	- 10° / + 52°
PNEUMATIQUES					
Taille	750/16 6PR	750/16 6PR	750/16 6PR	750/16 6PR	750/16 6PR
Nombre de roues	4	4	4	4	4
DIMENSIONS (AVEC TRAIN ROULANT)					
Longueur - mm (timon levé / baissé)	4210 / 5339	4210 / 5339	4210 / 5339	4210 / 5339	4210 / 5339
Largeur - mm	2000	2000	2000	2000	2000
Hauteur - mm	2620	2620	2620	2620	2620
Garde au sol - mm	300	300	300	300	300
Poids net - kg	4465	4465	4465	4465	4465
Poids opérationnel - kg	4925	4925	4925	4925	4925



www.doosanportablepower.com



Portable Power

