







TRANSPORTABMESSUNGEN UND GEWICHTE

 ★ ACHTUNG : Kabinenhöhe vom Boden 3,24 m		 4,80 m											
		1,60 m	2,10 m	2,70 m	1,60 m	2,10 m	2,70 m	1,60 m	2,10 m	1,60 m	2,10 m	2,70 m	
988 P 988 PL 988 P2A	A*	m	3,10	3,00	3,30	3,90	3,95	4,00	3,20	3,30	3,35	3,35	3,45
	B	m	8,90	8,60	8,70	7,00	6,85	6,50	9,00	8,70	8,70	8,50	8,50
	988 P2AL 988 P4A	A*	m	3,10	3,00	3,50	3,90	4,00	4,20	3,20	3,30	3,35	3,35
	B	m	8,90	8,60	8,60	6,70	6,65	6,70	9,00	8,70	8,70	8,50	8,45
 kg	988 P		14925	14970	15095	15260	15305	15430	15435	15480	15505	15550	15675
	988 PL		15535	15580	15705	15870	15915	16040	16045	16090	16115	16160	16285
	988 P2A		16230	16275	16400	16565	16610	16735	16740	16785	16810	16855	16980
	988 P2AL 988 P4A		16845	16890	17015	17180	17225	17350	17355	17400	17425	17470	17595
	988 P4A		17540	17585	17710	17875	17920	18045	18050	18095	18120	18165	18290

■ 8-Fach Bereifung 10.00-20 : + 350 KG

Entspricht der geänderten Richtlinie EWG 89/392



HINWEIS : Das breite Angebotsspektrum, das Case in Bezug auf Chassis, Ausleger und Pendelarme bietet, erlaubt eine optimale Anpassung an die jeweiligen Marktbedürfnisse. Die in diesen Datenblättern aufgeführten Ausrüstungsmöglichkeiten haben hinweisenden Charakter. Sprechen Sie mit Ihrem zuständigen Case Verkäufer über die für ihren Markt definierten Standardausrüstungen. Case behält sich im Interesse des Fortschritts das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

CASE

Herausgegeben von
Case Germany GmbH
 Industriestraße 39
 41460 NEUSS