

FX SERIES

HYDRAULIC HAMMERS
HYDRAULIKHÄMMER



14 MODELS HYDRAULIC HAMMERS FROM 100 UP TO 7400 KGS FOR EXCAVATORS FROM 0,8 ~ 100 TONS

14 MODELLE HYDRAULIKHÄMMER VON 100 BIS ZU 7.400 KG FÜR BAGGER VON 0,8 BIS 100 TONNEN

22 MODELS HYDRAULIC HAMMERS **PRO** FROM 60 UP TO 10400 KGS FOR EXCAVATORS FROM 0,5 ~ 150 TONS

22 MODELLE HYDRAULIKHÄMMER **PRO** VON 60 BIS ZU 10.400 KG FÜR BAGGER VON 0,5 BIS 150 TONNEN

PRODUCT INFORMATION PRODUKTINFORMATIONEN



			FX-10	FX-20	FX-30	FX-40	FX-50	FX-70	FX-90	FX-120	FX-160	FX-200	FX-220	FX-340	FX-500	FX-800
(1)	Baggerklasse/Excavatorclass	T.	0,8-0,2	1,5-3,0	2-4	3-5	4-7	6-9	7-12	10-16	14-18	16-24	19-26	28-40	42-55	60-100
**	Gewicht / Weight	Kg.	100	135	160	195	320	410	550	920	1320	1580	1900	2500	4150	7400
A	Höhe / Height	mm.	1180	1210	1240	1280	1580	1683	1950	2240	2640	2700	2860	3170	3610	4445
min	Schlagzahl / Blow	S/Min.	700-1200	700-1200	550-1000	500-900	500-800	400-800	400-700	400-700	400-600	400-600	400-600	300-400	250-350	200-400
	Arbeitsdruck / Workingpressure	Bar	80-100	100-120	100-120	110-130	140-160	140-160	140-160	150-170	150-180	160-180	160-180	160-180	160-180	190-210
	Einstelldruck Bagger / Excavator pressure	Bar	120-140	140-160	140-160	150-170	180-200	180-200	180-200	190-210	190-220	200-220	200-220	200-220	200-220	230-250
	Ölvolumenstrom / Oilflow	L/min.	10-20	15-25	25-40	30-50	35-65	40-70	45-85	80-120	100-140	110-150	130-170	170-230	200-300	290-370
Ø	Meißel Diameter/Chisel diameter	mm.	36	45	53	60	68	75	90	100	125	135	140	155	175	210

(**) The above mentioned weight is without connection plate
(1) Recommended excavator / attachment combination

(**) Die oben genannten Gewichte beinhalten nicht die Bagger Anbauplatte
(1) Empfohlene Bagger/Anbauteil Kombination