



Reversierbare Rüttelplatten

Reversible Vibrating Plate Compactors

SRD28F

Pluspunkte:

- ✗ überzeugend speziell beim Einsatz auf Pflaster und Bitumen
- ✗ Kunststoffplatte im Programm
- ✗ Verdichtung in regelbarer Geschwindigkeit Vor- und Rücklauf oder auf der Stelle möglich
- ✗ Langlebigkeit
- ✗ leichte, unproblematische Handhabung
- ✗ Kurbelstart
- ✗ Dieselmotor 18D lieferbar

Special Features:

- ✗ for paving and asphalt laying
- ✗ Synthetic plates for all sizes available
- ✗ Compaction with adjustable forward-reverse speed or point compaction
- ✗ Long service life
- ✗ Easy to operate
- ✗ Crank start
- ✗ Available with Diesel Engine 18D



DELKO

DELKO GmbH, Uhinger Straße 93, D-73095 Albershausen
 Telefon +49 7161 50097-0, Fax +49 7161 50097-90
 Internet: www.delko-gmbh.de e-mail: info@delko-gmbh.de

Technische Daten		SRD28F
Zentrifugalkraft	kN	28
Frequenz	Hz	70
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	0-24
Flächenleistung bis	m²/h	670
Tiefenwirkung bis	cm	45
Gesamtlänge	mm	1250
Höhe (ohne Lenker)	mm	785
Länge Bodenwanne	mm	810
Breite Bodenwanne	mm	450
Gewicht ca.	kg	170

Motor		Farymann 18D
		Diesel
EPA-2004		–
Leistung	kW	4,2
Drehzahl	1/min	3000
Verbrauch	l/h	1,0
Tankinhalt	l	4,0

Standard ● / [Optional ○] / – Nein

DELKO GmbH - (2007-01-16) - Technische Änderungen vorbehalten

Technical Data		SRD28F
Centrifugal force	kN	28
Vibrating frequency	Hz	70
Working speed	m/min	0-24
Area output up to	m²/h	670
Compaction depth up to	cm	45
Total length	mm	1250
Height (without handle bar)	mm	785
Length of base plate	mm	810
Width of base plate	mm	450
Weight aprox.	kg	170

Engine		Farymann 18D
		Diesel
EPA-2004		–
Output	kW	4,2
Speed	1/min	3000
Consumption	l/h	1,0
Tank capacity	l	4,0

Standard ● / [Option ○] / – No

DELKO GmbH - (2007-01-16) - Technical data subject to changes