

**SÉRIE X
HOLDER**



	Cabine 1 personne	
MOTEUR	Kubota 4 cylindres essence	Kubota 4 cylindres turbo diesel
Puissance	32,6 kW (44 CV)	31 kW (42 CV)
Cylindrée	1 605 cm ³	1 498 cm ³
Régime nominal	2 600 tr/min	2 800 tr/min
Refroidissement	Refroidissement à eau	
Réservoir de carburant	42 l	
ENTRAÎNEMENT	Transmission hydrostatique, régulation progressive de la vitesse, quatre roues de dimension identique	
Vitesse	0 – 27 km/h	
Freins	Frein de service hydraulique sur l'essieu avant, agit via la transmission hydrostatique sur les quatre roues, frein de parking sur l'essieu avant par deux freins à tambour	
HYDRAULIQUE	1er circuit 55 l/min à 2 600 tr/min, 2ème circuit 30 l/min à 2 600 tr/min, 3ème circuit 5 l/min à 2 600 tr/min	
Quantité d'huile hydraulique	19 l	
Force de poussée	À l'avant 750 kg	
POIDS	Avec conducteur de 75 kg, selon pneumatiques et équipements	
Poids à vide	1 280 kg	
Poids total admissible	2 300 kg	
Charge par essieu admissible	Avant 1 190 kg / arrière 1 190 kg	
Charge d'appui sur dispositif d'attelage de remorque	75 kg	
Poids remorquable	Freiné 900 kg	
Poids utile maximale	1 020 kg	
DIMENSIONS	Pneus 20 x 10,00-10	Pneus 23 x 10,50-12
Empattement	1 360 mm	
Longueur totale	2 870 – 2 905 mm	
Hauteur totale	1 960 mm	2 020 mm
Largeur extérieur totale	1 094 mm (sans rétroviseurs extérieurs)	
Rayon de braquage	2 150 mm	
UNITÉ BALAYAGE ASPIRATION		
Conteneur brut / net	1 m ³ / 0,7 m ³	
Conteneur brut / net	150 l	
Largeur max. de balayage	2 050 mm	